

NUOVA ERA Florentia

Interiérová dekorativní stěrka

Popis NUOVA ERA Florentia představuje základní produkt pro dekorativní povrchové úpravy se starobylým efektem. Produkt je nutno před aplikací napigmentovat dle požadovaného odstínu. Má dobrou odolnost vůči mytí, nárazu, oděru a vystavení světlu. NUOVA ERA je transparentní, ve které jsou rozptýleny "vločky" bílé barvy. Tyto vločky mají zvláštní vlastnost - neabsorbují barvu-pigmenty, které budou do směsi přidány. Patent firmy MACRI CHEMICALS.

Použití Díky svému speciálnímu složení je NUOVA ERA vhodná jako dekorativní interiérová stěrka. NUOVA ERA Florentia více vloček, než základu.

Podklad Běžné minerální omítky, sádrové omítky.

Technické parametry

- Typ pojiva	báze akrylátových kopolymerů
- Měrná hmotnost (EN ISO 2811-1)	0,98 - 1,06 g/ml
- Viskozita	16000 - 22000 cps
- pH (UNI 8311)	7 - 9
- Klasifikace podle 2004/42/EU	hodnota VOC (2010) < 5gr/l
- Obsah pevných částic	cca 30%

Aplikace štětec, plastová špachtle flexibilní

Teplota při aplik. +5 °C až +35 °C

Ředění Neředěný (ihned k použití), v případě potřeby lze mírně ředit vodou. *Nástroje musí být omyty vodou ihned po použití.*

Vydatnost *) 4 - 6m² / l **)Vydatnost je proměnlivá v závislosti na typu a stavu podkladu.*

Rel. vlhkost max. 80%

Zasych. při 23° C 5-8 hod. Výrobek je dokonale suchý a má příslušné chemické a fyzikální vlastnosti po cca 10 dnech.

Způsob dodávky 120 kg plastový obal

Příprava podkladu

Nové omítky a podklady: – Ujistěte se, že omítka je suchá a řádně vyzrálá (min 4 týdny). – Pokud je nutné, vyrovnat podklad vhodnými přípravky. – Případně plísňe nebo řasy ošetřit pomocí vhodných biocidních přípravků. – Naneste vhodný penetrační nátěr. – Aplikujte dvě vrstvy omyvatelné barvy (s alespoň 20% akrylového pojiva nebo styren-akrylového), který obsahuje křemennou mouku, jejíž drsnost povrchu podpoří rozdělení vloček, které charakterizují výrobek. Před zahájením aplikace NUOVA ERA zajistit, aby byl podklad suchý. – Aplikujte NUOVA ERA dle způsobu použití. Staré omítky a podklady: – Pokud starý nátěr není zcela ukotven, musí být odstraněn mechanicky. – Případné nerovnosti musí být vyplněny. – Případně plísňe nebo řasy ošetřit pomocí vhodných biocidních přípravků. – Aplikujte dvě vrstvy omyvatelné barvy (s alespoň 20% akrylového pojiva nebo styren-akrylového), který obsahuje křemennou mouku, jejíž drsnost povrchu podpoří rozdělení vloček, které charakterizují výrobek. – Před zahájením aplikace NUOVA ERA zajistit, že byl podklad dokonale suchý. – Aplikujte NUOVA ERA dle způsobu použití.

Způsob použití

NUOVA ERA by měla být aplikována v jedné vrstvě, nepravidelnými střídavými tahy štětcem distribuovat vločky. Po několika minutách po nanesení vrstvy (cca 5 - 15 min. v závislosti na podkladu nechat zaschnout) se pokračuje s flexibilním vyhlazováním plastovou stěrkou, aby se vytvořil požadovaný dekorativní efekt. Po přidání barviva - v jakékoli formě - je třeba produkt používat velmi rychle, aby se zabránilo případným změnám vlastností vloček!

Skladování Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +35 °C v původním uzavřeném a etiketou označeném obalu. Spotřebovat max. do 24 měsíců od data balení. **CHRÁNIT PŘED MRAZEM.**

Zajištění kvality Průběžná kontrola podnikovou laboratoří systém managementu jakosti ISO 9001:2000

Bezpečnost práce a bezpeč. normy

Doporučuje se: dodržování běžných ochranných opatření a používání individuálních ochranných pomůcek jako rukavice a vhodný pracovní oděv.

Likvidace obalů

Nepoužitý zbytek výrobku lze po vyschnutí vody ukládat na skládkách komunálního odpadu. Kód odpadu 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 080111. Kategorie odpadu: O ostatní odpad. Obal lze po vymytí likvidovat jako druhotnou surovinu. Obaly -Kód odpadu: 15 01 02 Plastové obaly. Zamezit kontaminaci půdy nebo vody odpadem, zamezit úniku odpadu do životního prostředí